

Morsettiere di ripartizione

Distribution terminal posts



Articolo Item		BD5072	BD50112
Corrente nominale Rated current		63A	63A
Numero poli Poles number		2	2
Certificazioni Approval			
		A: 45 mm B: 59 mm C: 68 mm	A: 45 mm B: 88 mm C: 68 mm
Fori per barra Holes each bar		7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	11 fori - holes (2x Ø 6 - 9x Ø 5,3)
Massima sezione per barra* Max cross section each bar*		2x16 mm ² 5x10 mm ²	2x16 mm ² 9x10 mm ²
Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	25°C	0.53 W	0.83 W
	85°C	0.63 W	0.98 W
I _{pk}	kA	12	12
I _{cw}	kA	1.9	1.9
U _{imp}	kV	8	8



Le morsettiere BOXDIN2 possono essere fissate a scatto su guida DIN o con viti utilizzando l’asola sulla base

The terminal post BOXDIN2 can be fixed on DIN rail or with screws using the hole on the base

Morsettiere di ripartizione

Distribution terminal posts



Articolo Item		BD5074	BD50114
Corrente nominale Rated current		63A	63A
Numero poli Poles number		4	4
Certificazioni Approval			
		A: 45 mm B: 59 mm C: 110 mm	A: 45 mm B: 88 mm C: 110 mm
Fori per barra Holes each bar		7 fori - holes (2x Ø 6 - 5x Ø 5,3)	11 fori - holes (2x Ø 6 - 9x Ø 5,3)
Massima sezione per barra* Max cross section each bar*		2x16 mm ² 5x10 mm ²	2x16 mm ² 9x10 mm ²
Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	25°C	0.53 W	0.83 W
	85°C	0.63 W	0.98 W
I_{pk}	kA	12	12
I_{cw}	kA	1.9	1.9
U_{imp}	kV	8	8




Le morsettiere BOXDIN2 possono essere fissate a scatto su guida DIN o con viti utilizzando l'asola sulla base

The terminal post BOXDIN2 can be fixed on DIN rail or with screws using the hole on the base

Morsettiere di ripartizione

Distribution terminal posts



Articolo Item	BD12574D		BD125114D	BD125154D
Corrente nominale Rated current	125A		125A	125A
Numero poli Poles number	4		4	4
Certificazioni Approval	CE		CE	CE
	A: 50 mm B: 95 mm C: 102 mm		A: 50 mm B: 132 mm C: 102 mm	A: 50 mm B: 162 mm C: 102 mm
Fori per barra Holes each bar	7 fori - holes (1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 6)		11 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 6x Ø 6)	15 fori - holes (1x Ø 9 - 2x Ø 8 - 2x Ø 7 - 10x Ø 6)
Massima sezione per barra* Max cross section each bar*	1x35mm ² - 1x25mm ² 5x10mm ²		1x35mm ² - 2x25mm ² 2x16mm ² - 6x10mm ²	1x35mm ² - 2x25mm ² 2x16mm ² - 10x10mm ²
Potenza dissipata per barra Dissipated power for bar	25°C	1.36 W	4.10 W	5.27 W
	85°C	1.46 W	4.85 W	6.30 W
I _{pk}	kA	22	22	22
I _{cw}	kA	6	6	6
U _{imp}	kV	8	8	8



La morsettieria può essere fissata su guida DIN con vite rossa eccentrica

The terminal post can be fixed on DIN rail with eccentric red screw



Le morsettiere BOXDIN2 si cablano da 2 lati, 2 barre a destra e 2 barre a sinistra

The terminal posts BOXDIN2 have a wiring system from 2 sides, 2 bars right and 2 bars left



BD16084D	BD160134D	BD160184D
160A	160A	160A
4	4	4
A: 55 mm B: 131 mm C: 102 mm	A: 55 mm B: 185 mm C: 102 mm	A: 55 mm B: 230 mm C: 102 mm
8 fori - holes (1x Ø 12 - 1x Ø 9 - 1x Ø 8 - 5x Ø 7)	13 fori - holes (1x Ø 12 - 2x Ø 9 - 2x Ø 8 - 8x Ø 7)	18 fori - holes (1x Ø 12 - 2x Ø 9 - 2x Ø 8 - 9x Ø 7 - 4x Ø 6)
1x50mm ² - 1x35mm ² 1x25mm ² - 5x16mm ²	1x50mm ² - 2x35mm ² 2x25mm ² - 8x16mm ²	1x50mm ² - 2x35mm ² 2x25mm ² - 9x16mm ² - 4x10mm ²
2.82 W	4.39 W	5.70 W
3.17 W	4.93 W	6.40 W
24	24	24
10	10	10
8	8	8



Usando le asole, la morsetteria può essere fissata anche con viti

Using the slotted hole, the terminal post can be fixed also with screws



L'altezza delle BOXDIN2 da 160A è molto ridotta, solo **55 mm**

The height of BOXDIN2 of 160A is very reduced, only **55 mm**