

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## TeSys LE - απευθείας εκκινήτης DOL σε κουτί - 1.2...1.8 A - 400 V AC πηνίο

LE1M35V707

### Γενικός

Σειρά	TeSys
Όνομα προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο όνομα συσκευής	LE1M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Εκκινήτης κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή συσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία χρήσης	AC-3
Σύνθεση συσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδετέρου Θερμικό
Περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	1,2...1,8 A
Ισχύς κινητήρα kW	0,25 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 0,55 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 0,25 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 0,55 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

### Συμπληρωματικός

Τοπική σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
Αριθμός εισόδων καλωδίου	2 εισόδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
Πλάτος	78 mm
Ύψος	160 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος προϊόντος	0,6 kg

### Περιβάλλον

Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
-------	---

Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούργ	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UKCA

## Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	567,0 g

## Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ	Συμμορφώνεται <a href="#">Δήλωση RoHS ΕΕ</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a>
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>
Προφίλ κυκλικότητας	<a href="#">Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής</a>
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

## Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)