

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys LE - απευθείας εκκινητής DOL σε κουτί - 8...11.5 A - 400 V AC πηνίο

LE1M35V716

! Θα καταργηθεί στις: 31 Δεκέμβριος 2023

! Προς κατάργηση

Γενικός

Σειρά	TeSys
Όνομα προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο όνομα συσκευής	LE1M
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Εκκινητής κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή συσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία χρήσης	AC-3
Σύνθεση συσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδετέρου Θερμικό
Περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	8...11,5 A
Ισχύς κινητήρα kW	4 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 2,2 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 4 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

Συμπληρωματικός

Τοπική σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
Αριθμός εισόδων καλωδίου	2 εισόδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
Πλάτος	78 mm
Ύψος	160 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος προϊόντος	0,6 kg

Περιβάλλον

Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούργηση	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος	UKCA

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,6 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	570,0 g

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
AHHE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Προτεινόμενη(-ες) αντικατάσταση (αντικαταστάσεις)