

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys LE - απευθείας εκκινητής DOL σε κουτί - 5.5...8 A - 400 V AC πηνίο

LE1M35V714

Κύριος

Σειρά	TeSys
Όνομα Προϊόντος	TeSys LE
Σύντομο Όνομα Συσσκευής	LE1M
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Εκκινητής κινητήρα κλειστού τύπου
Εφαρμογή Συσσκευής	Πρότυπο
Κατηγορία Χρήσης	AC-3
Σύνθεση Συσσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδέτερου Θερμικό
Περιοχή Ρύθμισης Προστασίας Θερμικού	5,5...8 A
Ισχύς Κινητήρα Kw	3 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 1,1 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 3 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz 1,5 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] Control Circuit Voltage	400 V AC 50/60 Hz
Τύπος Ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο I Μπουτόν stop/reset κόκκινο O

Συμπληρωματικός

Τοπική Σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
Αριθμός Είσοδων Καλωδίου	2 είσοδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 είσοδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
Πλάτος	78 mm
Ύψος	160 mm
Βάθος	108 mm
Βάρος Προϊόντος	0,6 kg

Περιβάλλον

Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Βαθμός Προστασίας Ip	IP βαθμός προστασίας 2IP65 συμμόρφωση με IEC 60529

Πρότυπα	IEC 60947-4-1
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργία	-5...40 °C
Περιβαλλοντικό Χαρακτηριστικό	Συνηθισμένο περιβάλλον
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	UKCA

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	576,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,786 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επέκτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)



Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- Χωρίς Svhc Κατά Reach
- Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- Χωρίς Υδράργυρο
- Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs Ναι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Ee	Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS EE
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηηε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής